

DADOS DE CAPACIDADE

R-404A

DATOS DE CAPACIDAD

Unidades Condensadoras **M/HBP** | Unidades Condensadoras **M/HBP**

Fluido Refrigerante Fluido Refrig.	Referência Comercial Ref. Com. (HP)	Modelo Modelo	Temperatura Ambiente Temperatura Ambiente		Capacidade Frigorífica - Temperatura de Evaporação Capacidad Frigorífica - Temperatura de Evaporación							
					-20 °C	-15 °C	-10 °C	-5 °C	0 °C	5 °C	10 °C	15 °C
R-404A	1 1/3	CAJ9513Z	32 °C	(1)	1.290	1.599	1.914	2.234	2.558	2.887	3.220	3.559
				(2)	1,0	1,2	1,3	1,5	1,7	2,0	2,2	2,5
			43 °C	(1)	1.112	1.389	1.673	1.964	2.260	2.564	-	-
				(2)	1,1	1,2	1,4	1,6	1,9	2,1	-	-
	1 1/2	CAJ4517Z	32 °C	(1)	1.476	1.933	2.382	2.823	3.255	3.679	4.095	4.502
				(2)	1,2	1,3	1,4	1,6	1,7	1,9	2,1	2,3
			43 °C	(1)	-	-	2.083	2.482	2.877	3.268	3.654	-
				(2)	-	-	1,5	1,7	1,8	2,1	2,3	-
	2	FH/TFH4524Z	32 °C	(1)	2.119	2.694	3.283	3.887	4.505	5.138	5.784	6.445
				(2)	1,7	1,9	2,2	2,4	2,7	3,0	3,3	3,7
			43 °C	(1)	-	-	2.870	3.417	3.981	-	-	-
				(2)	-	-	2,3	2,6	2,9	-	-	-
	2 1/2	FH/TFH4531Z	32 °C	(1)	2.966	3.814	4.676	5.551	6.439	7.341	8.257	9.185
				(2)	2,3	2,7	3,0	3,4	3,7	4,0	4,3	4,7
			43 °C	(1)	-	3.313	4.087	4.880	5.691	6.520	7.367	-
				(2)	-	2,8	3,2	3,6	4,0	4,4	4,7	-
	3	FH/TFH4540Z	32 °C	(1)	-	4.608	5.564	6.548	7.561	8.603	9.673	10.771
				(2)	-	3,3	3,7	4,1	4,6	5,2	5,7	6,3
			43 °C	(1)	-	-	4.863	5.756	6.682	7.640	-	-
				(2)	-	-	3,9	4,4	5,0	5,6	-	-
	3 1/2	TAG4546Z	32 °C	(1)	4.052	5.298	6.628	8.040	9.535	11.113	12.775	14.519
				(2)	2,7	3,2	3,7	4,3	4,8	5,5	6,1	6,7
			43 °C	(1)	-	-	5.791	7.066	8.426	9.870	-	-
				(2)	-	-	3,9	4,5	5,2	5,9	-	-
	4	TAG4553Z	32 °C	(1)	4.315	5.650	7.053	8.522	10.059	11.664	13.335	15.074
				(2)	3,0	3,5	4,1	4,8	5,4	6,1	6,9	7,6
			43 °C	(1)	-	-	6.162	7.491	8.890	10.359	-	-
				(2)	-	-	4,3	5,1	5,8	6,6	-	-
	5	TAG4561Z	32 °C	(1)	4.882	6.453	8.107	10.200	12.559	15.238	18.310	21.885
				(2)	3,7	4,3	4,9	6,0	6,3	7,1	7,8	8,7
			43 °C	(1)	-	5.396	7.084	9.009	11.218	13.774	16.775	-
				(2)	-	4,5	5,2	6,0	6,8	7,6	8,5	-
	5 1/2	TAG4568Z	32 °C	(1)	6.533	8.149	9.955	11.879	13.855	15.813	17.689	19.427
				(2)	4,6	5,4	6,1	6,9	7,6	8,4	9,3	10,1
			43 °C	(1)	-	-	7.915	9.562	11.290	13.037	14.747	16.377
				(2)	-	-	6,1	7,0	7,8	8,7	9,6	10,5

(1) Capacidade (kcal/h)
Capacidad (kcal/h)(2) Potência (kW)
Potenza (kW)

Capacidades calculadas para aplicação em 60Hz. Para o cálculo em 50Hz multiplicar o valor por 0,833.

Capacidades calculadas para la aplicación en 60Hz. Para el calculo en 50Hz multiplique el valor por 0,833.

As capacidades são baseadas nas seguintes condições
Las capacidades son basadas en las siguientes condicionesTemperatura de Sucção: 32°C
Temperatura de SucçãoSub Resfriamento: 2°C
SubenfriamientoImagens meramente ilustrativas. Todas as informações deste folheto são compostas por valores referenciais, podendo ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.
Imágenes meramente ilustrativas. Todas las informaciones en este folleto se compone de datos de referencia, que se pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.

DADOS DE CAPACIDADE

R-404A

DATOS DE CAPACIDAD

Unidades Condensadoras (Dual) **M/HBP** / Unidades Condensadoras (Dual) **M/HBP**

Fluido Refrigerante Fluido Refrig.	Referência Comercial Ref. Com. (HP)	Modelo Modelo	Temperatura Ambiente Temperatura Ambiente		Capacidade Frigorífica - Temperatura de Evaporação Capacidad Frigorífica - Temperatura de Evaporación							
					-20 °C	-15 °C	-10 °C	-5 °C	0 °C	5 °C	10 °C	15 °C
R-404A	7	TAGD4590Z	32 °C	(1)	-	9.703	12.268	14.978	17.811	20.748	23.780	26.919
				(2)	-	5,9	7,2	8,4	9,7	10,9	12,1	13,3
			43 °C	(1)	-	-	8.851	11.059	13.295	15.554	-	-
				(2)	-	-	7,5	8,9	10,4	11,8	-	-
	8	TAGD4610Z	32 °C	(1)	9.443	12.164	15.094	18.205	21.466	24.848	28.332	31.918
				(2)	6,0	7,0	8,0	9,3	10,6	12,1	13,6	15,3
			43 °C	(1)	-	8.894	11.378	13.925	16.513	19.130	21.780	-
				(2)	-	7,0	8,4	9,9	11,4	13,0	14,8	-
	10	TAGD4612Z	32 °C	(1)	-	12.346	15.299	18.443	21.743	25.170	28.704	32.355
				(2)	-	8,2	9,5	10,9	12,5	14,3	16,4	18,6
			43 °C	(1)	-	-	11.491	13.997	16.538	-	-	-
				(2)	-	-	9,9	11,6	13,4	-	-	-
	11	TAGD4614Z	32 °C	(1)	12.669	15.685	19.066	22.694	26.456	30.248	33.983	37.598
				(2)	8,5	9,6	11,0	12,5	14,3	16,2	18,4	20,8
			43 °C	(1)	-	-	14.821	17.633	20.580	-	-	-
				(2)	-	-	11,8	13,2	15,2	-	-	-
	12	TAGD4615Z	32 °C	(1)	13.471	16.562	19.947	23.612	27.562	31.828	36.467	41.588
				(2)	9,1	10,4	12,0	13,8	15,8	18,0	20,5	23,2
			43 °C	(1)	-	-	15.441	18.244	21.199	-	-	-
				(2)	-	-	12,5	14,6	17,0	-	-	-

(1) Capacidade (kcal/h)
Capacidad (kcal/h)

(2) Potência (kW)
Potenza (kW)

Capacidades calculadas para aplicação em 60Hz. Para o cálculo em 50Hz multiplicar o valor por 0,833.

Capacidades calculadas para la aplicación en 60Hz. Para el calculo en 50Hz multiplique el valor por 0,833.

As capacidades são baseadas nas seguintes condições
Las capacidades son basadas en las siguientes condiciones

Temperatura de Sucção: 32°C Sub Resfriamento: 2°C
Temperatura de Succión Subenfriamiento

Imagens meramente ilustrativas. Todas as informações deste folheto são compostas por valores referenciais, podendo ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.
Imágenes meramente ilustrativas. Todas las informaciones en este folleto se componen de datos de referencia, que se pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.