

MBP R404A

Modelo	Código	Código elétrico	Modelo do compressor	Ventiladores	Temperatura Ambiente (°C)	Capacidade de refrigeração em (Kcal/h) à temperatura de evaporação em (°C)																Nível de ruído a 3m (dB)
						-25°C		-20°C		-15°C		-10°C		-5°C		0°C		5°C		10°C		
						CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	
HPUS015	115F0660 115F0661 115F0662	N Q V	MLZ015	1	32	1975	2033	2506	2076	3099	2123	3761	2174	4500	2228	5319	2283	6224	2339	7219	2394	57
					35	1842	2154	2357	2201	2928	2252	3565	2306	4272	2362	5058	2420	5927	2478	6885	2535	
					38	-	-	2202	2333	2753	2388	3363	2445	4039	2504	4791	2565	5624	2625	6547	2685	
					43	-	-	1932	2573	2446	2634	3012	2697	3638	2761	4334	2825	5109	2889	5974	2953	
HPUS019	115F0663 115F0664 115F0665	N Q V	MLZ019	1	32	2783	2373	3440	2474	4187	2554	5033	2621	5983	2685	7041	2753	8213	2830	9502	2922	58
					35	2636	2499	3265	2615	3980	2706	4790	2779	5702	2845	6722	2911	7855	2983	9108	3067	
					38	-	-	3085	2758	3769	2860	4543	2941	5417	3009	6398	3074	7494	3141	8714	3219	
					43	-	-	2773	2993	3403	3117	4119	3213	4932	3288	5851	3353	6886	3415	8051	3482	
HPUS021	115F0666 115F0667 115F0668	N Q V	MLZ021	1	32	2939	2453	3634	2616	4426	2726	5322	2804	6323	2870	7431	2944	8649	3046	9976	3194	58
					35	2782	2605	3449	2775	4208	2890	5066	2971	6029	3038	7098	3111	8278	3211	9568	3357	
					38	-	-	3258	2948	3984	3067	4807	3150	5731	3218	6761	3290	7902	3388	9157	3532	
					43	-	-	2926	3270	3597	3395	4360	3480	5221	3548	6188	3618	7266	3713	8469	3852	
HPUS026	115F0669 115F0670 115F0671	N Q V	MLZ026	2	32	3824	3582	4723	3744	5773	3861	6981	3947	8350	4016	9881	4080	11578	4152	13436	4244	58
					35	3634	3758	4494	3929	5501	4053	6661	4143	7977	4214	9455	4278	11096	4348	12900	4436	
					38	-	-	4260	4127	5223	4257	6333	4352	7598	4424	9021	4488	10607	4555	12359	4639	
					43	-	-	3854	4488	4743	4628	5772	4729	6951	4803	8284	4866	9780	4928	11447	5005	
HPUS030	115F0672 115F0673 115F0674	N Q V	MLZ030	2	32	4427	4175	5473	4241	6686	4329	8072	4430	9635	4538	11380	4649	13307	4758	15419	4859	60
					35	4206	4405	5205	4465	6365	4549	7695	4648	9199	4758	10882	4873	12748	4987	14801	5096	
					38	-	-	4929	4708	6037	4786	7310	4884	8754	4994	10375	5111	12179	5230	14175	5346	
					43	-	-	4451	5161	5470	5228	6648	5318	7991	5426	9510	5545	11214	5670	13118	5797	
HPUS038	115F0675 115F0676 115F0677	N Q V	MLZ038	2	32	5178	4974	6447	5031	7870	5136	9466	5273	11247	5425	13227	5578	15417	5715	17829	5823	61
					35	4903	5244	6126	5303	7495	5410	9027	5549	10736	5704	12639	5861	14749	6003	17082	6117	
					38	-	-	5792	5591	7106	5699	8574	5840	10213	5999	12039	6159	14071	6306	16328	6426	
					43	-	-	5200	6106	6424	6218	7787	6362	9310	6525	11011	6692	12916	6846	15052	6976	

Superaquecimento: 18K CC: Capacidade de Refrigeração (Kcal/h)
 Sub-resfriamento: 3K PC: Consumo (W)